



SPAWER



O'SPA

La bomba de calor para spas ultraversátil

El ultracompacto O'Spa de Pooler es una bomba de calor para spas que ahorra hasta un 75% de energía en la calefacción del spa en comparación con un calentador eléctrico convencional (para la misma potencia). El O'Spa puede instalarse en cualquier tipo de spa o bañera nórdica y puede sustituir al calentador eléctrico existente para optimizar el aumento de temperatura de su spa.

- **Ideal para climas cálidos y templados:** Optimizado para un rendimiento máximo en condiciones cálidas y suaves.
- **Reversible frío / calor :** Para que el agua esté siempre a la temperatura ideal.
- **Control mediante conexión Wifi :** Programe sus sesiones de spa a distancia.
- **Compatible con todos los spas:** Kit de conexión Plug & Play opcional.
- **Control integrado de una bomba de circulación auxiliar (relé opcional)**
- **Control integrado del calentador del spa (relé suministrado)**

	3 kW	5 kW	7 kW
Clima	Caliente	Templado	

FUNCIÓN DE REFRIGERACIÓN INTEGRADA DE HASTA 3 °C



Aplicación
POOLEX

App Store

Google Play



Compatible con todos los tratamientos

WiFi integrado

GARANTÍAS

Bomba de calor **2 AÑOS**

Compresor **5 AÑOS**

Batería de titanio (resistente a la corrosión) **10 AÑOS**

O'SPA		3 kW	5 kW	7 kW
Clima recomendado		Cálido	Templado	
Referencia : PC-OSPA		30	50	70
Aire 26°C Agua 26°C Higro 80%	Capacidad (kW)	3	5	7
	Consumo (kW)	0,58	0,97	1,35
	COP	5,15	5,20	5,20
Aire 15°C Agua 38°C Higro 70%	Capacidad (kW)	1,80	3,30	5,00
	Consumo (kW)	0,65	1,10	1,23
	COP	2,77	3	4,05
Aire 26°C Agua 38°C Higro 80%	Capacidad (kW)	2,80	4,6	6,3
	Consumo (kW)	0,72	1,09	1,5
	COP	4,01	4,05	4,05
Aire 35°C Agua 27°C Higro 70%	Capacidad (kW)	1,46	2,99	3,50
	Consumo (kW)	0,53	1	1,18
	EER	2,75	2,99	2,97
Aire 15°C Agua 5°C Higro 70%	Capacidad (kW)	0,9	1,80	1,4
	Consumo (kW)	0,47	0,75	1
	EER	1,9	2,4	1,3
Alimentación	Mono 220-240V / 50Hz			
Conexiones	32 / 38mm			
Potencia máxima (kW)	0,7	1,35	2,00	
Corriente máxima (A)	3,11	5,99	8,87	
Temperatura de calentamiento	10°C / 40°C			
Temperatura de refrigeración	8°C / 28°C			
Gama de funcionamiento	-15°C~43°C			
Caudal (m³/h)	1,3	2,16	2,16	
Refrigerante	R32 / 0,24 kg	R32 / 0,40 kg	R32 / 0,45 kg	
Dimensiones del embalaje (mm)	470x400x438		657x460x490	
Dimensiones (mm)	440x350x430		600x430x430	
Peso neto / bruto (kg)	26 / 28	32 / 35	30 / 35	
Nivel de ruido a 1 m (dB(A))	< 50	< 53	< 50	
Ruido a 4 m (dB(A))	< 38	< 40	< 38	
Nivel de ruido a 10 m (dB(A))	< 30	< 32	< 30	
Tipo de compresor	Rotativo			
Intercambiador	Twisted Tech® Titano			
Función	Calefacción + Refrigeración (Chiller)			
Pérdida de carga (mCE)	1,2	1,2	1,2	

FUNCIÓN DUAL

O'Spa es la elección esencial para los entusiastas del bienestar, ya que ofrece una doble función: calefacción y refrigeración.

La función Calefacción aumenta la temperatura del agua hasta un 75% en comparación con un calentador eléctrico convencional.

El O'Spa puede instalarse en todo tipo de spas y bañeras nórdicas, optimizando el aumento de temperatura de su spa para un confort y una experiencia óptimos. Esta doble función única convierte al O'Spa en un equipo versátil y de alto rendimiento que satisface las exigentes necesidades de los usuarios, sea cual sea su entorno.

La función Chiller proporciona un enfriamiento eficaz del agua y una experiencia de baño refrescante gracias a un descenso de la temperatura de hasta 3 °C.

La terapia del baño helado está cada vez más reconocida como una forma de aprovechar los poderes de recuperación naturales del cuerpo.

LAS VENTAJAS DE UN CHILLER :

- Mejora de la circulación sanguínea
- Reducción de la hipertensión arterial
- Refuerza el sistema inmunitario
- Recuperación y relajación muscular
- Reducción del estrés

DIMENSIONES COMPACTAS :



Accesorios incluidos



Pantalla táctil remota (opcional)



Kit de conexión hidráulica (opcional)



Relé piloto (incluido)



Relé de la bomba de circulación (opcional)



Toma diferencial con cable de 5 m



Racores hidráulicos (2 juegos)



Abrazaderas (2 juegos)