

FÜR BECKEN  
bis zu **25m<sup>3</sup>**

**& plug  
play**

Kompatibel mit  
allen oberirdischen  
Schwimmbecken

**POOLEX**  
FOLGEN SIE DEM EXPERTEN

**NANO ACTION REVERSIBLE**



**POOLEX**  
**NANO**  
**/// ACTION**  
**REVERSIBLE**

## NANO ACTION REVERSIBLE

Die Wärmepumpe für kleine Pools und Spas

- Plug & play
- Kompatibel mit allen oberirdischen Pools
- Leicht und kompakt
- Arbeitet **ab -5 ° C**.

	<b>3R</b>	<b>4R</b>	<b>5R</b>
Beckenvolumen (m <sup>3</sup> )	Bis zu 10	8 - 14	14 - 25
Leistungskoeffizient Luft 15 °C / Wasser 26 °C	5,61	5,50	5,50
Lärm bei 10 m (db (a))	< 33	< 35	< 36

**GARANTIERTE WÄRMEPUMPE**

**2  
JAHRE**



## TECHNISCHE DATEN

Modell		3 kW	4 kW	5 kW
Referenz		PC-NANO-A3R	PC-NANO-A4R	PC-NANO-A5R
Volumen des Beckens (m <sup>3</sup> )		Bis zu 10 m <sup>3</sup>	8 - 14 m <sup>3</sup>	14 - 25 m <sup>3</sup>
Luft 26 ° C Wasser 26 ° C Feuchtigkeit 80%	Leistung Output (kW)	3,01	4,20	5,01
	Verbrauch (kW)	0,54	0,76	0,91
	Leistungskoeffizient C.O.P	5,61	5,50	5,50
Luft 15 ° C Wasser 26 ° C Feuchtigkeit 70%	Leistung Output (kW)	2,20	3,10	4,03
	Verbrauch (kW)	0,49	0,69	0,90
	Leistungskoeffizient C.O.P	4,51	4,50	4,50
Spannungsversorgung	einphasig 220-240V / 50Hz			
Maximale Leistung (W)		900	1200	1500
Maximale Intensität (A)		3,99	5,32	6,65
Heiztemperaturbereich		15°C / 40°C		
Kühltemperaturbereich		8°C / 28°C		
Arbeitsbereich		-5°C / 43°C		
Durchfluss (m <sup>3</sup> /h)		2	2	2,5
Kältemittel		R32		
Abmessungen der Verpackung (mm)		460 x 370 x 415		
Abmessungen (mm)		400 x 280 x 385		
Netto-/Bruttogewicht (kg)		18 / 20	25 / 29	26 / 30
Schalldruck bei 1 m (dB (A))		< 53	< 55	< 56
Schalldruck bei 4 m (dB (A))		< 43	< 45	< 46
Schalldruck bei 10 m (dB (A))		< 33	< 35	< 36
Kompressortyp		Rotary		
Kompressormarke		Toshiba		
Wärmetauscher		Twisted Tech® Titane		
Funktion		Heizen / Kühlen		
Druckverluste (mCE)		0,8		

Standard E.U.  
TUV zertifiziert

## DIE SPEZIELLE WÄRMEPUMPE FÜR POOLS BIS 25M<sup>3</sup>.

Die Reversible Nano Action wurde speziell entwickelt, um Ihnen das Leben zu erleichtern. Sie ist bereits mit 32/38-mm-Anschlüssen ausgestattet, die in wenigen Sekunden an alle herkömmlichen Filtersysteme angeschlossen werden können.

Schließen Sie es einfach an eine Steckdose an und beheizen Sie Ihren Pool. Dank seiner reversiblen Technologie kühlt sie das Wasser, nutzt aber auch den Abtaumodus, um den Temperaturanstieg zu optimieren.

Als Premium-Wärmepumpe konzipiert, erbt sie deren Leistung in einer ultrakompakten Größe. Dank ihres Gewichts kann sie nach Saisonende problemlos transportiert werden.



### Kaufbereite Verpackungen

Mehrsprachiges Paket mit verstärkter Struktur und einschließlich aller Zubehörteile

## KOMPATIBEL



Oberirdisches Schwimmbecken



Hölzernes Schwimmbad



Erdbecken <25m<sup>3</sup>

## Der POOLEX + : alles Zubehör inklusive



5m elektrische Steckdose mit 10 mA-Differentialschutz



PVC-Steckverbinder Ø 32-38m



Mehrsprachiges Installations- und Benutzerhandbuch