

POUR BASSIN
jusqu'à **150m³**

FONCTIONNE
jusqu'à **-7°C**

7 versions
disponibles

SILENT JET Fi



SILENT JET Fi

Elle sait se faire oublier

- Nouvelle technologie à propulsion arrière
- Full Inverter compresseur + ventilateur
- Ultra silencieuse
- Design contemporain épuré

POMPE À CHALEUR GARANTIE

3 ANS

COMPRESSEUR GARANTI

7 ANS

**SERPENTIN EN TITANE
GARANTI CONTRE LA CORROSION**

15 ANS

	60	90	120	160	210	160 Tri	210 Tri
Volume du bassin	35-50m ³	50-70m ³	65-85m ³	80-115m ³	115-150m ³	80-115m ³	115-150m ³
COP air 15°C / eau 26°C	7,5~4,7	7,2~4,7	7,6~4,9	7,7~4,8	7,8~4,7	7,9~5,0	7,8~4,7
Bruit à 10 m (db(a))	19~28	19~29	20~30	21~31	23~35	21~31	23~35



POUR BASSIN jusqu'à **150m³** | FONCTIONNE jusqu'à **-7°C** | **7 versions disponibles**

SILENT JET FI

STANDARD E.U.
CERTIFIÉ TÜV

SILENT JET FI		60	90	120	160	210	160 TRI	210 TRI
Volume du bassin		35-50 m³	50-70 m³	65-85 m³	80-115 m³	115-150 m³	80-115 m³	115-150 m³
Référence : PC-SLT		060	085	120	160	210	160T	210T
Air 26°C	Puiss. restituée Max. (kW)	7,8	12,5	15,5	21,5	27	22	27
Eau 26°C	Puiss. restituée Min. (kW)	2,46	2,2	2,4	3,3	4,3	3,3	4,3
Hygro 80%	COP	13,5~6,1	16,5~6,1	16~6,5	16,7~6,2	16,5~6,3	17,1~6,6	16,5~6,3
Air 15°C	Puiss. restituée Max. (kW)	6,1	9,05	11,5	16,0	20,5	16,0	20,5
Eau 26°C	Puiss. restituée Min. (kW)	1,4	1,6	1,9	2,48	3,2	2,6	3,2
Hygro 70%	COP	7,5~4,7	7,2~4,7	7,6~4,9	7,7~4,8	7,8~4,7	7,9~5,0	7,8~4,7
Alimentation		230V / 50Hz					380~415V/3 Ph/50Hz	
Plage de température de chauffage		15°C~40°C						
Plage de température de refroidissement		8°C~28°C						
Plage de fonctionnement		-7°C~43°C						
Fusible ou disjoncteur (A)		10	16	20		25	10	
Diamètre du câble électrique (10m)		R02V 3x2,5 mm ²			R02V 3x4 mm ²	R02V 3x6 mm ²	R02V 5x2,5 mm ²	
Débit (m ³ /h)		2~4	4~6	5~7	7~9	9~11	7~9	9~11
Réfrigérant		R32						
Dimensions de l'emballage (mm)		944*420*802	1043*440*802	1147*454*882		1279*484*972		
Dimensions (mm)		870*355*622	975*376*622	1040*406*722		1060*436*822		
Poids net (kg)		46	56	69	73	92	89	92
Bruit à 1 m (dB(A))		37~49	38~50	39~51	40~52	45~56	40~52	45~56
Bruit à 10 m (dB(A))		19~28	19~29	20~30	21~31	23~35	21~31	23~35
Type de compresseur		Compresseur inverseur rotatif hermétique DC						
Marque du compresseur		Toshiba						
Échangeur		Twisted Tech© Titane						
Fonction		Chauffage, refroidissement, automatique						



Baisse de la consommation électrique de **30%** par rapport à la technologie On/Off

Connexion WiFi



Pilotage de votre PAC directement depuis votre smartphone



Suivez en temps réel de la température de l'eau et des modes de fonctionnement


INNOVATION 2021 Nouvelle architecture par propulsion arrière



Terminé le flux d'air froid par l'avant grâce au soufflage arrière. Cette solution permet de diminuer sensiblement la pression acoustique tout en conservant des performances de premier ordre. Cette architecture, couplée à la technologie Full Inverter permet de rendre cette pompe à chaleur presque totalement silencieuse.

Ultra silencieuse

18dB(A)
à 10m



Couplant la technologie Full inverter à la nouvelle architecture à soufflage arrière, la Silent Jet Fi arrive à un niveau de silence jamais atteint pour une pompe à chaleur pour piscine.

Le **+** POOLEX : tous les accessoires inclus



Livraison sur palette bois



Connecteurs PVC Ø 50mm 1" 1/2



Kit de supports anti-vibration



Tuyau d'évacuation des condensats



Housse d'hivernage isotherme



Manuel d'utilisation imprimé multilingues

