



POOLEX NANO TURBO

NANO TURBO

Die Wärmepumpe für kleine Pools

- Plug & play
- Kompatibel mit allen oberirdischen Pools
- Leicht und kompakt
- Arbeitet ab -5 ° C.

GARANTIERTE WÄRMEPUMPE **3** JAHRE

KOMPRESSOR GARANTIERT **5** JAHRE

Beckenvolumen (m ³)	Bis zu 10 m ³
Leistungskoeffizient Luft 15 °C / Wasser 26 °C	4,51
Lärm bei 10 m (db (a))	< 33

TECHNISCHE DATEN

Standard E.U.
TUV zertifiziert

Modell	3 kW	
Referenz	PC-NANO-T3R	
Volumen des Beckens (m ³)	Bis zu 10 m ³	
Luft 26 ° C	Leistung Output (W)	3 010
Wasser 26 ° C	Verbrauch (W)	540
Feuchtigkeit 80%	Leistungskoeffizient C.O.P	5,61
Luft 15 ° C	Leistung Output (W)	2 200
Wasser 26 ° C	Verbrauch (W)	490
Feuchtigkeit 70%	Leistungskoeffizient C.O.P	4,51
Spannungsversorgung	Einphasig 220-240V / 50Hz	
Maximale Leistung (W)	900	
Maximale Intensität (A)	3,99	
Heiztemperaturbereich	15°C / 40°C	
Kühltemperaturbereich	8°C / 28° C	
Arbeitsbereich	-5°C / 43°C	
Durchfluss (m ³ /h)	2	
Kältemittel	R32	
Abmessungen der Verpackung (mm)	460 x 370 x 415	
Abmessungen (mm)	400 x 280 x 385	
Netto-/Bruttogewicht (kg)	18 / 20	
Schalldruck bei 1 m (dB (A))	< 53	
Schalldruck bei 4 m (dB (A))	< 43	
Schalldruck bei 10 m (dB (A))	< 33	
Kompressortyp	Rotary	
Kompressormarke	Toshiba	
Wärmetauscher	Twisted Tech® Titane	
Funktion	Heizen / Kühlen	
Druckverluste (mCE)	0,8	

Noch effizienter übertrifft die Nano Turbo seine Konkurrenten dank seiner reversiblen Funktion, die den Betrieb bei Hitze, aber auch bei Kälte bis zu -5°C ermöglicht.

Dank seiner 32/38-mm- und 1-Zoll-Anschlüsse kann sie in Sekundenschnelle an alle herkömmlichen Filtersysteme angeschlossen werden, unabhängig davon, ob es sich um einen oberirdischen, einen unterirdischen Pool oder sogar ein Spa handelt.

Schließen Sie es einfach an eine Steckdose an und lassen Sie Ihren Pool heizen.

Als Premium-Wärmepumpe konzipiert, erbringt sie die gesamte Leistung in einer ultrakompakten Größe und ist aufgrund ihres Gewichts leicht zu transportieren.



Kaufbereite Verpackungen

Mehrsprachiges Paket mit verstärkter Struktur und einschließlich aller Zubehörteile

KOMPATIBEL



Oberirdisches Schwimmbecken



Hölzernes Schwimmbad



Erdbecken <10m³

Der POOLEX : alles Zubehör inklusive



5m elektrische Steckdose mit 10 mA-Differentialschutz



PVC-Steckverbinder Ø 32-38mm



Mehrsprachiges Installations- und Benutzerhandbuch