



SILVERLINE

Effizienz zum Schockpreis!

- Hochleistungskompressor
- Extrem leise und sparsam
- Korrosionsschutz- / UV-Metallgehäuse
- Twisted Tech Titanium Wärmetauscher

GARANTIERTE WÄRMEPUMPE

2
JAHRE

KOMPRESSOR GARANTIERT

5
JAHRE

SPIRALWÄRMETAUSCHER AUS TITAN
GEGEN KORROSION

15
JAHRE

| | 55 | 70 | 90 | 120 | 150 | 180 | 220 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Becken volumen (m ³) | 12-18m ³ | 18-23m ³ | 23-31m ³ | 31-43m ³ | 43-52m ³ | 52-62m ³ | 62-75m ³ |
| Leistungskoeffizient Luft 26 °C / Wasser 26 °C | 6,13 | 6,21 | 6,17 | 6,22 | 6,20 | 6,20 | 6,19 |
| Lärm bei 10 m (db (a)) | <30 | <36 | <37 | <38 | <39 | <40 | <40 |



| POOLEX SILVERLINE | | 55 | 70 | 90 | 120 | 150 | 180 | 220 |
|--|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Beckenvolumen | | 12-18m ³ | 18-23m ³ | 23-31m ³ | 31-43m ³ | 43-52m ³ | 52-62m ³ | 62-75m ³ |
| Referenz : | | PC-SLP055 | PC-SLP070 | PC-SLP090 | PC-SLP120 | PC-SLP150 | PC-SILVERPRO-180 | PC-SILVERPRO-220 |
| Luft 26 ° C. Wasser 26°C. Feuchtigkeit 80% | Leistung Output (kW) | 5,39 | 7,02 | 9,31 | 12,5 | 15,24 | 17,92 | 21,72 |
| | Verbrauch (kW) | 0,88 | 1,13 | 1,51 | 2,01 | 2,46 | 2,89 | 3,51 |
| | Leistungskoeffizient C.O.P | 6,13 | 6,21 | 6,17 | 6,22 | 6,2 | 6,2 | 6,19 |
| Luft 15 ° C. Wasser 26°C. Feuchtigkeit 70% | Leistung Output (kW) | 3,9 | 5,07 | 7,05 | 9,05 | 10,59 | 12,6 | 15,3 |
| | Verbrauch (kW) | 0,81 | 1,01 | 1,39 | 1,78 | 2,07 | 2,47 | 2,98 |
| | Leistungskoeffizient C.O.P | 4,84 | 5,02 | 5,07 | 5,08 | 5,12 | 5,1 | 5,13 |
| Spannungsversorgung | | Einzelphase 230 V / 50 Hz | | | | | | |
| Maximale Leistung (kW) | | 1,29 | 1,83 | 2,51 | 3,03 | 3,58 | 4,43 | 5,46 |
| Maximaler Strom (A) | | 6,26 | 8,85 | 11,52 | 14,5 | 16,41 | 19,65 | 24,22 |
| Heiztemperaturbereich | | 15°C / 40°C | | | | | | |
| Arbeitsbereich | | -7°C / 43°C | | | | | | |
| Durchfluss (m ³ /h) | | 1,86 | 2,5 | 3,2 | 4,01 | 4,7 | 5,6 | 7 |
| Kältemittel | | R32 | | | | | R410A | |
| Verpackungsabmessungen (mm) | | 845x330x610 | 905x350x645 | 1005x350x750 | | | | 1150x425x820 |
| Abmessungen (mm) | | 765x310x490 | 827x340x531 | 927x340x636 | | | | 1067x405x692 |
| Netto- / Bruttogewicht (kg) | | 39 / 44 | 41 / 50 | 49 / 59 | 42 / 62 | 54 / 64 | 62 / 72 | 62 / 72 |
| Schalldruck bei 1 m (dB (A)) Inverter | | <46 | <46 | <47 | <48 | <49 | <51 | <51 |
| Schalldruck bei 4 m (dB (A)) Inverter | | <39 | <40 | <42 | <43 | <45 | <46 | <46 |
| Schalldruck bei 10 m (dB (A)) Inverter | | <30 | <36 | <37 | <38 | <39 | <40 | <40 |
| Kompressortyp | | Rotary | | | | | | |
| Kompressormarke | | Toshiba | | | | | | |
| Wärmetauscher | | Twisted Tech® Titane | | | | | | |
| Funktion | | Heizen | | | | | | |
| Druckverluste (mCE) | | 0,9 | 0,9 | 1 | 1,10 | 1,13 | 1,15 | nc |

STANDARD E.U.
TUV ZERTIFIZIERT

Informationen werden als Hinweis gegeben und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Poollex Silverline: der beste Kompromiss zwischen Leistung und Preis.

Dank eines Hochleistungs-Mitsubishi-Kompressors erreicht die Silverline unter 26/26 * Bedingungen einen COP von mehr als 6.

Die einfach zu bedienende Poollex Silverline ist mit einem LCD-Bedienfeld ausgestattet, das bis zu 10m entfernt installiert werden kann und über Touch & Go-Technologie verfügt.

Dank der neuen Twisted Tech © -Austauschertechnologie mit einer verdrehten Titanspule ist die Temperatur des Pools noch höher.

Erhältlich in 7 Leistungen von 5,4 bis 22 kW, ist er für Pools bis 110 m³ geeignet.

Die Leistung eines Poollex zum besten Preis.

Der POOLEX +: alles Zubehör enthalten



Lieferung auf Holzpalette



Anti-Vibrations-Halterungssatz



PVC-Steckverbinder Ø 50mm 1 1/2



Verkabelte Steuerverlängerung (10m)



Kondensat-ablaufrohr



Wartungskit inklusive mehrsprachigem Benutzerhandbuch

