Poolstar
Pure innovation

FÜR POOLS bis 95m³ | ARBEITET bis -15°c | 8 Versionen verfügbar

POOLEX
FOLLOW THE EXPERT
JETLINE PREMIUM Fi



JETLINE PREMIUM Fi

Der Maßstab für Wärmepumpen

- Voller Wechselrichtermodus + 35% Ersparnis
- Superleise und supersparsam
- Weicher Start
- Neue Aluminiumfassade
- Anzeige über LED-Technologie

GARANTIERTE WÄRMEPUMPE 3 Jahre

KOMPRESSOR GARANTIERT 7 Jahre

TITANWÄRMETAUSCHER KORROSION GARANTIERT 15 Jahre

	55	75	95	125	155	155 Tri	210	210 tri
Beckenvolumen	20-25m³	25-35m³	35-45m³	45-55m³	55-70m³	55-70m³	70-95m³	70-95m³
Leistungskoeffizient Luft 15 °C / Wasser 26 °C	7,53 ~ 4,94	7,58 ~ 4,95	7,63 ~ 4,98	7,61 ~ 4,96	7,57 ~ 4,95	7,60 ~ 4,98	7,59 ~ 4,96	7,59 ~ 4,97
Lärm bei 10 m (db (a))	<20 ~ <28	<20 ~ <28	<21 ~ <30	<22 ~ <31	<23 ~ <31	<23 ~ <31	<24 ~ <33	<24 ~ <33

FULL INVERTER | LED Indicative Technology | COMPRESSOR MITSUBISHI INSIDE | NEW R32 OZONE FRIENDLY | Salzbetrieb | Integriertes WiFi

Poolstar
Pure innovation

FÜR POOLS bis 95m³ | ARBEITET bis -15°C | 8 Versionen verfügbar

POOLEX
FOLLOW THE EXPERT

JETLINE PREMIUM Fi

JETLINE PREMIUM Fi		55	75	95	125	155	155 Tri	210	210 Tri
Beckenvolumen		**20-25m³**	**25-35m³**	**35-45m³**	**45-55m³**	**55-70m³**	**55-70m³**	**70-95m³**	**70-95m³**
	Referenz : PC-JLP	055N	075N	095N	125N	155N	155TN	210N	210TN
Luft 26°C Wasser 26°C Feuchtigkeit 80%	Leistung Output Max. (kw)	7,62	10,21	13,12	16,52	21,01	21,43	28,23	28,42
	Leistung Output Min. (kw)	1,75	2,34	3,02	3,79	4,83	4,98	6,49	6,53
	Verbrauch	1,10~0,13	1,47~0,17	1.88~0.22	2.38~0.28	3.03~0.36	3.08~0.37	4.06~0.48	4.08~0.48
	Leistungskoeffizient C.O.P	13,52~6,91	13,54~6,93	13,61~6,98	13,57~6,95	13,56~6,94	13.58~6.96	13,57~6,95	13,59~6,96
Luft 15°C Wasser 26°C Feuchtigkeit 70%	**Leistung Output Max. (kw)**	**5,74**	**7,62**	**9,73**	**12,61**	**15,74**	**15,96**	**20,68**	**20,75**
	Leistung Output Min. (kw)	**1,33**	**1,76**	**2,23**	**2,87**	**3,59**	**3,66**	**4,77**	**4,79**
	Verbrauch	**1.16~0.18**	**1.54~0.23**	**1.95~0.29**	**2.54~0.38**	**3.18~0.47**	**3,20~0,48**	**4.17~0.63**	**4.18~0.63**
	Leistungskoeffizient C.O.P	**7.53~4.94**	**7.58~4.95**	**7.63~4.98**	**7.61~4.96**	**7.57~4.95**	**7,60~4,98**	**7.59~4.96**	**7.59~4.97**
Spannungsversorgung		Einzelphase 230 V / 50 Hz					Drei 380 415V	Einzelphase 230 V / 50 Hz	Drei 380 415V
Heiztemperaturbereich		15°C~40°C							
Arbeitsbereich		-15°C~43°C							
Maximale Leistung (kW)		2,053	2,853	3,656	3,925	4,985	4,55	5,962	5,962
Durchfluss (m³ / h)		2,5	3,5	4,5	5,5	6,5	6,1	9	9
Leistungsschalter		10	16	20		25	10	30	10
Elektrischer Kabeldurchmesser (10m)		RO2V 3x2,5 mm²				RO2V 3x4 mm²	RO2V 5x2.5 mm²	RO2V 3x4 mm²	RO2V 5x2.5 mm²
Kältemittel		R32							
Verpackungsabmessungen (mm)		930x425x710		990x445x760			1146x460x862	1146x460x862	1146x460x862
Abmessungen (mm)		864x364x592		925x388x642			1084x413x736	1060x485x736	1060x485x736
Netto- / Bruttogewicht (kg)		49 / 59	52 / 62	55 / 65	58 / 68	63 / 73	63 / 73	79 / 92	79 / 92
Schalldruck bei 1 m (dB (A))		<38~<47	<39~<47	<40~<49	<41~<49	<41~<50	<41~<50	<42~<51	<42~<51
Schalldruck bei 10 m (dB (A))		<20~<28	<20~<28	<21~<30	<22~<31	<23~<31	<23~<31	<24~<33	<24~<33
Kompressortyp		Doppelrotation							
Kompressormarke		Mitsubishi							
Wärmetauscher		Twisted Tech© Titane							
Funktion		Heizung (Vollwechselrichter) / Kühlung (Vollwechselrichter) / Öko / Fest							
Druckverluste (mCE)		0.9	1	1.1	1.1	1.1		1.1	1.2

STANDARD E.U.
TÜV ZERTIFIZIERT

Für 2021 wird der Poolex Jetline Premium durch die Einführung der Full Inverter-Technologie und ein elegantes Design erneuert.

Die vollständige Wechselrichtertechnologie bringt nur Vorteile. Ein starker Rückgang des Stromverbrauchs sowie des Schalldrucks und eine längere Lebensdauer aufgrund der schrittweisen Inbetriebnahme.

Im Jahr 2020 wird die Wärmepumpe trendig und stolz am Rand der Pools ausgestellt. Die pulverbeschichtete Aluminiumfront kombiniert Eleganz und hohe Leistung für eine Wärmepumpe, die täglich einfach zu bedienen ist.

Die neue Fernbedienungsbox bis zu 10 m integriert die Modi Eco Inverter und Power Inverter. Mit dem integrierten WiFi-Modul können Sie die Wärmepumpe von Ihrem Smartphone aus fernsteuern. Als kleines Extra, das die Lebensdauer verändert, sind LEDs in die Front integriert und informieren Sie auf einen Blick über den aktuellen Betriebszustand.

Grün: Die Solltemperatur wurde erreicht
Blau: Der Pool heizt
Rot: Die Wärempumpe ist nicht in Betrieb

Der Jetline Premium Fi behält dennoch alle Vorteile, die sie erfolgreich gemacht haben: Der reversible Betrieb ermöglicht den Betrieb ab -15°C, sein automatisches Abtauen und sein 15 Jahre garantierter Twisted-Tech-Titan-Wärmetauscher. Aufgrund der Zuverlässigkeit unserer Produkte wird die Jetline Premium Fi auf 3 Jahre garantiert.

Der POOLEX ⊕: alles Zubehör enthalten


Lieferung auf Holzpalette


Isolierte Winterabdeckung


Anti-Vibrations-Halterungssatz


PVC-Steckverbinder Ø 50mm 1 ½


Kabelgebundene Steuerungserweiterung (10 m)


Kondensata-blaufrohr



Wartungskit inklusive mehrsprachigem Benutzerhandbuch

Poolstar
Pure innovation

Weitere Informationen zu unseren Produkten und Dienstleistungen finden Sie unter
www.poolstar.fr

REVENDEUR AGRÉÉ

Ausgabe 03/2022 - Nicht vertragliche Fotos