



**POOLEX**  
**NANO**  
**/// ACTION**



**BOMBA DE CALOR GARANTÍA DE 3 AÑOS**

## NANO ACTION

La bomba de calor dedicada a piscinas pequeñas.

- Plug & play
- Compatible con todas las piscinas elevadas
- Ligero y compacto
- Funciona desde 8 ° C

	3	4	5
Volumen de la piscina (m <sup>3</sup> )	10 - 21	15 - 28	20 - 35
COP aire 26°C / agua 26°C	5,61	5,50	5,50
Ruido a 10 m (db(A))	< 32	< 35	< 36

## DATOS TÉCNICOS

Modelo	3 kW	4 kW	5 kW	
Referencia	PC-NANO-A3	PC-NANO-A4	PC-NANO-A5	
Volumen de la piscina (m <sup>3</sup> )	10 - 21 m <sup>3</sup>	15 - 28 m <sup>3</sup>	20 - 35 m <sup>3</sup>	
Aire 26 °C	<b>Capacidad (W)</b>	<b>3 010</b>	<b>4 200</b>	<b>5 010</b>
Agua 26°C	<b>Consumo de energía (W)</b>	<b>540</b>	<b>760</b>	<b>910</b>
Humedad 80 %	<b>COR</b>	<b>5,61</b>	<b>5,50</b>	<b>5,50</b>
Aire 15 °C	Capacidad (W)	2 200	3 100	4 030
Agua 26°C	Consumo de energía (W)	490	690	900
Humedad 80 %	COR	4,51	4,50	4,50
Alimentación	Mono 220-240V / 50Hz			
Potencia máx. (W)	930	1 200	1 500	
Intensidad máxima (A)	4,15	5,32	6,65	
Rango de temperatura de calentamiento	15°C / 40°C			
Rango de funcionamiento	8°C / 43°C			
Caudal (m <sup>3</sup> /h)	1,3	2	2,5	
Refrigerante	R32			
Medidas del embalaje (mm)	460 x 370 x 415			
Medidas (mm)	400 x 280 x 385			
Peso neto / bruto (kg)	18 / 20	24 / 28	26 / 30	
Ruido a 1 m (dB(A))	< 53	< 55	< 56	
Ruido a 4 m (dB(A))	< 43	< 45	< 46	
Ruido a 10 m (dB(A))	< 32	< 35	< 36	
Tipo de compresor	Rotativo			
Marca del compresor	Toshiba			
Intercambiador	Twisted Tech® Titane			
Función	Calentamiento			
Pérdidas en carga (mCE)	0,8			

E.U. Standard  
T.U.V. Certified

### LA BOMBA DE CALOR ESPECIAL PARA PISCINAS DE HASTA 35WM<sup>3</sup>.

Especialmente diseñado para facilitarle la vida, el Nano action ya está equipado con sus accesorios de 32/38 mm para conectarse en pocos segundos a todos los sistemas de filtración convencionales.

Simplemente conéctelo a una toma de corriente y deje que su piscina se caliente.

Diseñada como una bomba de calor premium, hereda su rendimiento en un tamaño ultra compacto y su peso permite transportarla fácilmente una vez que termina la temporada.



#### Packaging ready to buy

Embalaje multilingüe con estructura reforzada e incluye todos los accesorios.

## COMPATIBLE



Piscina sobre el suelo



Piscina de madera



Piscina enterrada <35m<sup>3</sup>

## El + POOLEX : todos los accesorios incluidos



Toma de corriente de 5 m con protección diferencial 10 mA



Conectores de PVC Ø 32-38m



Instalación multilingüe y manual de usuario