



NANO NEW

La bomba de calor preferida para piscinas pequeñas, ¡ahora conectada!

La mini bomba de calor aclamada para piscinas pequeñas da un paso adelante: la Nano ahora está conectada y presenta un diseño aún más elegante. Accesible y de alto rendimiento, mejora el confort de baño mientras simplifica la instalación y el uso diario.

➡ **Conectividad inteligente :** Controle su bomba de calor a distancia gracias al Wi-Fi integrado y a la aplicación Poolex.

➡ **Reversible frío/calor:** Caliente el agua en días frescos o refresquela en verano: la Nano se adapta. Su modo de enfriamiento es ideal en caso de altas temperaturas para mantener el agua a la temperatura deseada y proteger el revestimiento (liner).

➡ **Desescarche automático :** Un programa inteligente activa el desescarche según la humedad y la temperatura del aire exterior, sin necesidad de intervención. El ciclo se completa en menos de 10 minutos.

➡ **Formato compacto :** Diseñada para piscinas pequeñas y espacios reducidos, la Nano se instala en cualquier lugar sin comprometer el rendimiento.

	3.5	5.5
Volumen de la piscina	hasta 20m ³	hasta 30m ³
Aire 26 °C / Agua 26 °C / Humedad 80 %	3.5 kW	5.5 kW



**Aplicación
POOLEX**

Available on:

 App Store  Google Play



Compatible con todos los tratamientos del agua



Wi-Fi



Plug & Play



R32
OZONE FRIENDLY



Desescarche automático

GARANTÍA

Bomba de calor **3 AÑOS**

PARA PISCINAS
de hasta 30m³

FUNCIONA
a partir de -7 °C

2 versiones
DISPONIBLES

POOLEX
SEGUIR EL EXPERTO

PEQUEÑA EN TAMAÑO, GRANDE EN RENDIMIENTO

La bomba de calor preferida para piscinas pequeñas da un paso adelante. Aún más potente y siempre tan compacta, **ahora incorpora conectividad inteligente para control remoto a través de la aplicación Poolex.**

Silenciosa, reversible (calor/frio), con desescarche automático e instalación plug & play, la Nano combina

confort, simplicidad y eficiencia. Su nuevo diseño moderno se adapta perfectamente a cualquier entorno, incluso en espacios muy reducidos.

Disponible en dos versiones, 3.5 y 5.5 kW, garantiza una subida de temperatura óptima a partir de 10 °C y es compatible con todas las piscinas elevadas.

Nano		3.5	5.5
Referencia : PC-NANO		B3	B5
Volumen de la piscina		hasta 20m³	hasta 30m³
Aire 26 °C	Capacidad (kW)	3.25	5.00
Agua 26 °C	Potencia absorbida (kW)	0.59	0.93
Humedad 80 %	COR	5.50	5.40
Aire 15 °C	Capacidad (kW)	2.19	3.36
Agua 26 °C	Potencia absorbida (kW)	0.55	0.81
Humedad 70 %	COR	3.95	4.16
Alimentación		Mono 220-240V ~ 50Hz	
Rango de temperatura de calefacción		10°C~40°C	
Rango de funcionamiento		-7°C~43°C	
Potencia máxima (kW)		1.25	1.75
Caudal de agua (m ³ /h)		1.40	
Conexión hidráulica (mm)		32	
Refrigerante		R32	
Dimensiones del embalaje (mm)		450 x 540 x 445	
Dimensiones del equipo (mm)		400 x 440 x 390	
Peso neto / bruto (kg)		25/30	32/37
Nivel sonoro a 1 m (dB(A))		48	48
Nivel sonoro a 10 m (dB(A))		<30	<30
Marca del compresor		GMCC	
Intercambiador de calor		Twisted Tech® Titano	
Función		Calefacción + Refrigeración + Automático	
Conectividad		Wifi 2,4 GHz	

ACCESORIOS INCLUIDOS



Enchufe con protección diferencial



Conectores de PVC Ø 32-38 mm



Manual de instalación y uso multilingüe

COMPATIBLE

