POOLEX
SEGUIR EL EXPERTO



NANO NEW




# La bomba de calor preferida para piscinas pequeñas, ¡ahora conectada!

La mini bomba de calor aclamada para piscinas pequeñas da un paso adelante: la Nano ahora está conectada y presenta un diseño aún más elegante. Accesible y de alto rendimiento, mejora el confort de baño mientras simplifica la instalación y el uso diario.

- **Conectividad inteligente :** Controle su bomba de calor a distancia gracias al Wi-Fi integrado y a la aplicación Poolex.
- **Reversible frío/calor:** Caliente el agua en días frescos o refrésquela en verano: la Nano se adapta. Su modo de enfriamiento es ideal en caso de altas temperaturas para mantener el agua a la temperatura deseada y proteger el revestimiento (liner).
- **Desescarche automático :** Un programa inteligente activa el desescarche según la humedad y la temperatura del aire exterior, sin necesidad de intervención. El ciclo se completa en menos de 10 minutos.
- **Formato compacto :** Diseñada para piscinas pequeñas y espacios reducidos, la Nano se instala en cualquier lugar sin comprometer el rendimiento.

| | | 3.5 | 5.5 |
|---|---|---|---|
| Volumen de la piscina | | hasta 20m³ | hasta 30m³ |
| Aire 26 °C / Agua 26 °C / Humedad 80 % | Capacidad | 3.5 kW | 5.5 kW |




Aplicación POOLEX

App Store

Google Play

Compatible con todos los tratamientos del agua

Wi-Fi

Plug & Play

R32 OZONE FRIENDLY

Desescarche automático

**GARANTÍA**

Bomba de calor **3 AÑOS**

www.poolex.fr

PARA PISCINAS **de hasta 30m³** | FUNCIONA **a partir de -7 °C** | **2 versiones** DISPONIBLES

POOLEX SEGUIR EL EXPERTO

## PEQUEÑA EN TAMAÑO, GRANDE EN RENDIMIENTO

La bomba de calor preferida para piscinas pequeñas da un paso adelante. Aún más potente y siempre tan compacta, **ahora incorpora conectividad inteligente para control remoto a través de la aplicación Poolex.**

Silenciosa, reversible (calor/frío), con desescarche automático e instalación plug & play, la Nano combina confort, simplicidad y eficiencia.Su nuevo diseño moderno se adapta perfectamente a cualquier entorno, incluso en espacios muy reducidos.

**Disponible en dos versiones, 3.5 y 5.5 kW, garantiza una subida de temperatura óptima a partir de 10 °C** y es compatible con todas las piscinas elevadas.

| **Nano** | | 3.5 | 5.5 |
|---|---|---|---|
| | Referencia : PC-NANO | B3 | B5 |
| **Volumen de la piscina** | | **hasta 20m³** | **hasta 30m³** |
| **Aire 26 °C Agua 26 °C Humedad 80 %** | **Capacidad (kW)** | **3.25** | **5.00** |
| | **Potencia absorbida (kW)** | **0.59** | **0.93** |
| | **COR** | **5.50** | **5.40** |
| Aire 15 °C Agua 26 °C Humedad 70 % | Capacidad (kW) | 2.19 | 3.36 |
| | Potencia absorbida (kW) | 0.55 | 0.81 |
| | COR | 3.95 | 4.16 |
| Alimentación | | Mono 220-240V ~ 50Hz | |
| Rango de temperatura de calefacción | | 10°C~40°C | |
| Rango de funcionamiento | | -7°C~43°C | |
| Potencia máxima (kW) | | 1.25 | 1.75 |
| Caudal de agua (m³/h) | | 1.40 | |
| Conexión hidráulica (mm) | | 32 | |
| Refrigerante | | R32 | |
| Dimensiones del embalaje (mm) | | 450 x 540 x 445 | |
| Dimensiones del equipo (mm) | | 400 x 440 x 390 | |
| Peso neto / bruto (kg) | | 25/30 | 32/37 |
| Nivel sonoro a 1 m (dB(A)) | | 48 | 48 |
| Nivel sonoro a 10 m (dB(A)) | | <30 | <30 |
| Marca del compresor | | GMCC | |
| Intercambiador de calor | | Twisted Tech© Titanio | |
| Función | | Calefacción + Refrigeración + Automático | |
| Conectividad | | Wifi 2,4 GHz | |

## ACCESORIOS INCLUIDOS



Enchufe con protección diferencial



Conectores de PVC Ø 32–38 mm




Manual de instalación y uso multilingüe

## COMPATIBLE



Piscina elevada

Piscina de madera

Piscina enterrada

Edición 07/2025 – Fotos no contractuales