Poolstar
Fonte di innovazione

Para piscinas hasta 145m³ | FUNCIONA hasta -15°c | 8 versiones disponible

POOLEX
SEGUIR EL EXPERTO
JETLINE PREMIUM Fi



JETLINE PREMIUM Fi

LA REFERENCIA DE LAS BOMBAS DE CALOR

- Modo Full Inverter modo +35% de ahorro
- La más silenciosa y económica
- Arranque suave
- Nueva fachada de aluminio
- Tecnología indicativa LED

BOMBA DE CALOR GARANTÍA IN SITU* 3 años

COMPRESOR GARANTÍA 7 años

SERPENTÍN DE TITANIO GARANTÍA CONTRA LA CORROSIÓN 15 años

	55	75	95	125	155	155 Tri	210	210 tri
Volumen de la piscina	30-45m³	40-55m³	50-70m³	65-95m³	80-115m³	80-115m³	110-145m³	110-145m³
COR aire 15°C /agua 26°c	7,53 ~ 4,94	7,58 ~ 4,95	7,63 ~ 4,98	7,61 ~ 4,96	7,57 ~ 4,95	7,60 ~ 4,98	7,59 ~ 4,96	7,59 ~ 4,97
Ruido a 10 m (db(a))	<20 ~ <28	<20 ~ <28	<21 ~ <30	<22 ~ <31	<23 ~ <31	<23 ~ <31	<24 ~ <33	<24 ~ <33

FULL INVERTER | LED Indicative Technology | COMPRESSOR MITSUBISHI INSIDE | NEW R32 OZONE FRIENDLY | Tratamiento de sal | WiFi integrado

* consultar las condiciones en www.Poolex.fr

WWW.POOLSTAR.FR

Poolstar
Fonte di innovazione

Para piscinas hasta 145m³ | FUNCIONA hasta -15°c | 8 versiones disponible

POOLEX
SEGUIR EL EXPERTO
JETLINE PREMIUM Fi

JETLINE PREMIUM Fi		55	75	95	125	155	155 Tri	210	210 Tri
Volumen de la piscina		**30-45m³**	**40-55m³**	**50-70m³**	**65-95m³**	**80-115m³**	**80-115m³**	**110-145m³**	**110-145m³**
Referencia: PC-JLP		055N	075N	095N	125N	155N	155TN	210N	210TN
Aire 26°C Agua 26°C Hygro 80%	Pot. nominal máx. (kW)	7,62	10,21	13,12	16,52	21,01	21,43	28,23	28,42
	Pot. nominal mín. (kW)	1,75	2,34	3,02	3,79	4,83	4,98	6,49	6,53
	Consumo de potencia (kW)	1,10~0,13	1,47~0,17	1.88~0.22	2.38~0.28	3.03~0.36	3.08~0.37	4.06~0.48	4.08~0.48
	COR	13,52~6,91	13,54~6,93	13,61~6,98	13,57~6,95	13,56~6,94	13.58~6.96	13,57~6,95	13,59~6,96
Aire 15°C Agua 26°C Hygro 70%	**Pot. nominal máx. (kW)**	**5,74**	**7,62**	**9,73**	**12,61**	**15,74**	**15,96**	**20,68**	**20,75**
	Pot. nominal mín. (kW)	**1,33**	**1,76**	**2,23**	**2,87**	**3,59**	**3,66**	**4,77**	**4,79**
	Consumodepotencia (kW)	**1.16~0.18**	**1.54~0.23**	**1.95~0.29**	**2.54~0.38**	**3.18~0.47**	**3,20~0,48**	**4.17~0.63**	**4.18~0.63**
	COR	**7.53~4.94**	**7.58~4.95**	**7.63~4.98**	**7.61~4.96**	**7.57~4.95**	**7,60~4,98**	**7.59~4.96**	**7.59~4.97**
Alimentación		Mono 230V / 50Hz					Tri 380 415V	Mono 230V / 50Hz	Tri 380 415V
Rango de temperatura de calentamiento		15°C~40°C							
Rango de funcionamiento		-15°C~43°C							
Potencia máx. (kW)		2,053	2,853	3,656	3,925	4,985	4,55	5,962	5,962
Caudal (m³/h)		2,5	3,5	4,5	5,5	6,5	6,1	9	9
Refrigerante		R32							
Medidas del embalaje (mm)		930x425x710		990x445x760			1146x460x862	1146x460x862	1146x460x862
Medidas (mm)		864x364x592		925x388x642			1084x413x736	1060x485x736	1060x485x736
Peso neto/bruto (kg)		49 / 59	52 / 62	55 / 65	58 / 68	63 / 73	63 / 73	79 / 92	79 / 92
Ruido a 1 m (dB(A))		<38~<47	<39~<47	<40~<49	<41~<49	<41~<50	<41~<50	<42~<51	<42~<51
Ruido a 10 m (dB(A))		<20~<28	<20~<28	<21~<30	<22~<31	<23~<31	<23~<31	<24~<33	<24~<33
Tipo de compresor		Rotativo doble							
Marca del compresor		Mitsubishi							
Intercambiador		Twisted Tech© Titane							
Función		Calentamiento (Full Inverter) / Enfriamiento (Full Inverter) / Eco / Fijo							
Pérdidas en carga (mCE)		0.9	1	1.1	1.1	1.1		1.1	1.2

NORMA E.U.
CERTIFICADO T.U.V.

Para 2021, la Poolex Jetline Premium se renueva adoptando la tecnología Full Inverter y enarbolando un diseño de gran elegancia.

La tecnología Full Inverter solo aporta ventajas. Un fuerte descenso del consumo eléctrico y de la presión acústica y una vida útil incrementada por su arranque progresivo.

En 2020, la bomba de calor es tendencia y se enseña con orgullo al pie de las piscinas. Su frontal de aluminio termolacado aúna elegancia y altas prestaciones para una BC que le facilita la vida diaria.

El nuevo cajetín de control móvil hasta 10 m integra los modos Eco y Boost Inverter para cualquier situación. El módulo WiFi integrado permite controlar la BC a distancia desde su teléfono.

Un pequeño detalle que cambia la vida: las LED integradas en el frontal permiten saber a simple vista el estado de funcionamiento.

Verde: se ha alcanzado la temperatura configurada
Azul: la piscina está calentándose
Rojo: la BC no está funcionando.

La Jetline Premium Fi conserva no obstante todas las ventajas que le han dado su éxito: su funcionamiento reversible le permite funcionar a partir de -15 °C, su desescarche automático y su intercambiador Twisted Tech de titanio garantizado por 15 años. Convencido por la excelencia de sus productos, Poolex amplía la garantía de la Jetline Premium Fi a 3 años,


Se entrega en palé de madera


Funda de invierno


Juego de soportes antivibración


Conectores de PVC Ø 50mm 1" ½


Extensión del mando con cable(10m)


Tubería de evacuación de condensación



Caja de mantenimiento incluye manual de instrucciones en varios idiomas

Poolstar
Fuente de innovación

Para más información sobre nuestros productos y servicios
www.poolstar.fr

REVENDEUR AGRÉÉ

Edition 04/2021 - Fotos no contractuales