



Neolyser

L'électrolyseur compact qui a tout d'un grand

Alliant **design ultra-compact**, **interface tactile intuitive** et **pilotage à distance**, ce nouvel électrolyseur pensé pour les espaces réduits combine **simplicité**, **efficacité** et **connectivité**. Conçu pour des utilisateurs exigeants, il offre une expérience de traitement de l'eau **simplifiée et ajustée**. Grâce à sa connectivité, suivez, contrôlez et ajustez votre traitement de l'eau à distance, depuis votre smartphone pour une tranquillité d'esprit accrue.

➲ **Traitement efficace** : il garantit une eau saine et cristalline grâce à une production de chlore ajustée. Conçu pour les piscines jusqu'à 90 m³, il se décline en 5 modèles de 4 à 20 g/h.

➲ **Connectivité intelligente** : La gestion à distance de l'électrolyseur s'accompagne d'une configuration simplifiée via l'application Poolex. Le Cloud permet de bénéficier de diagnostics et d'interventions à distance, facilitant la maintenance.

➲ **Bandeaum LED** : son code couleur clair indique en un coup d'œil si le traitement est en cours, terminé ou si une action est nécessaire.

➲ **Double contact sec** : adaptation du taux de production selon le statut de la couverture (ouverte/fermée) et pilotage du relais de la pompe de filtration pour une gestion parfaitement synchronisée du bassin.

➲ **Idéal pour local technique enterré** : il supporte une température d'air ambiant jusqu'à 55 °C.

➲ **Sonde ORP en option** : pour un réglage automatique de la production.



**Application
POOLEX**





Format compact



WiFi, Cloud & OTA



Écran tactile orientable 90°

GARANTIE

Boîtier + Cellule 10 000h **5 ANS**
hors pièces d'usure

POUR BASSIN
jusqu'à 90m³

Traitement
AUTOMATISÉ

5 versions
DISPONIBLES

POOLEX
SUIVEZ L'EXPERT



DESIGN ROBUSTE

Conçu pour durer, le Neolyser bénéficie d'un habillage en mousse polyéthylène expansé recyclable, anti-chocs et résistant, qui protège efficacement ses composants tout en garantissant une durabilité optimale.



ROTATION DE L'ÉCRAN

Déclipsable et rotatif par pas de 90°, l'écran s'adapte à toutes les configurations pour toujours offrir une lecture optimale, quel que soit le type d'installation.

ENTRETIEN AUTOMATIQUE DES CELLULES

Son inversion de polarité automatique et réglable (4, 8 ou 12 h) limite efficacement l'entartrage des cellules, prolongeant leur durée de vie jusqu'à 10 000 heures en moyenne.



UNE APP DÉDIÉE

- ✓ Contrôle à distance
- ✓ Utilisation simplifiée
- ✓ Mises à jour logicielles automatiques (OTA)
- ✓ Suivi des données de l'équilibre de l'eau
- ✓ Diagnostics et alertes en temps réel



EN OPTION

Compatible avec le kit sonde ORP.

Référence

CL-SORP2