POOLEX
SEGUIR EL EXPERTO



Jet MAX

Potencia absoluta para piscinas XL

La gama Jet Max es la bomba de calor ideal para grandes piscinas modernas. Combinando **tecnología de punta,** facilidad de uso y un alto nivel de calidad, responde a los estándares más exigentes. Con un acabado premium en **acero galvanizado,** la Jet Max combina una estética elegante con **una durabilidad excepcional.**

- **Tecnología Full Inverter optimizada con un SCOP >8.5 Clase A :** Rendimiento y economía, funciona de -20°C a 43°C.
- **Conectividad inteligente :** Gestiona tu bomba de calor a distancia mediante Wi-Fi y la app Poolex. Recibe notificaciones de mantenimiento para un seguimiento óptimo gracias a su conexión al Cloud Poolex, y actualizaciones de software remotas gracias a la tecnología OTA.
- **Diseño Premium y duradero :** Un aspecto elegante gracias a su panel frontal de acero galvanizado.
- **Confort acústico óptimo :** Bajo nivel sonoro gracias a su diseño ergonómico.
- **LED indicativo :** Lectura simplificada del estado de funcionamiento de la bomba de calor.

	220	220 Tri	280	280 Tri
Volumen de la piscina	120-145m³	120-145m³	140-185m³	140-185m³

GARANTÍAS

Bomba de calor in situ*	5 AÑOS
Compresor	7 AÑOS
Intercambiador de titanio (contra la corrosión)	15 AÑOS



Aplicación POOLEX

App Store

Google Play

WiFi, Cloud & OTA

Compatible con todos los tratamientos

* consultar condiciones en www.poolex.fr

www.poolex.fr

Para piscinas hasta 185 m³ | Funciona a partir de -20°C | 4 versiones disponibles

POOLEX
SEGUIR EL EXPERTO

Las bombas de calor Jet Max cuentan con la tecnología Full Inverter y alcanzan el SCOP A, garantizando una eficiencia y un ahorro de energía máximos. Adaptadas a todas las regiones, funcionan hasta **-20 grados,** permitiendo nadar durante todo el año. Esta gama conectada integra **Wifi** para un control fácil a distancia mediante la aplicación dedicada Poolex. **Cloud Ready,** ofrece soluciones de mantenimiento a distancia y recordatorios de revisión para un seguimiento óptimo, y **OTA (over-the-air),** permitiendo la actualización remota del software integrado.

La producción de la gama Jet Max es de nivel excepcional y está cubierta por una **garantía de 5 años,** ofreciendo una tranquilidad prolongada. Una **pantalla digital** (opcional) adicional con protección e **indicador LED** (activable/desactivable) añade un toque de modernidad y simplicidad de uso. Con un bajo nivel sonoro, garantiza un **confort acústico óptimo.** Con acabados cuidados y **un diseño en aluminio** lacado, las Jet Max se distinguen por su **elegancia y robustez,** integrándose perfectamente en cualquier entorno de piscina.


JET MAX		220	220 TRI	280	280 TRI
Volumen de la piscina	Europa del Sur	120-145m³	120-145m³	140-185m³	140-185m³
	Europa del Norte	90-120m³	90-120m³	120-145m³	120-145m³
	Referencia :	PC-JETM220	PC-JETM220T	PC-JETM280	PC-JETM280T
Aire 26°C Agua 26°C Humedad 80%	Potencia Max. (kW)	29.71	28.97	36.19	36.13
	Potencia Min. (kW)	8.97	7.12	10.98	11.83
	Potencia consumida (kW)	0.63 ~ 4.82	0.58 ~ 4.66	0.78 ~ 6.17	0.84 ~ 6.17
	COP	6.16 ~ 14.36	6.22 ~ 12.28	5.87 ~ 14.08	5.86 ~ 14.08
Aire 15°C Agua 26°C Humedad 70%	**Potencia Max. (kW)**	**22.54**	**22.55**	**27.31**	**27.15**
	Potencia Min. (kW)	**7.01**	**6.62**	**8.61**	**8.61**
	Potencia consumida (kW)	**0.85 ~ 4.43**	**0.84 ~ 4.37**	**1.05 ~ 5.65**	**1.07 ~ 5.62**
	COP	**5.09 ~ 8.25**	**5.16 ~ 7.88**	**4.83 ~ 8.20**	**4.83 ~ 8.05**
SCOP		A - 8.76	A - 8.68	A - 8.55	A - 8.52
Alimentación		220-240V/50Hz	380-415V/3N/50Hz	220-240V/50Hz	380-415V/3N/50Hz
Corriente máxima (A)		28	9.8	31.5	11.85
Rango de temperatura de calefacción		15°C~40°C			
Rango de funcionamiento		-20°C*~43°C			
Potencia máxima (kW)		6.16	6.10	7.2	7.2
Caudal (m³/h)		9,86	9,86	11.45	11,45
Interruptor automático		40	16	40	20
Diámetro del cable (a 10 m)		RO2V 3x6 mm²	RO2V 5x2.5 mm²	RO2V 3x6 mm²	RO2V 5x2.5 mm²
Refrigerante		R32			
Dimensiones del embalaje (mm)		1335 x 547 x 1106			
Dimensiones (mm)		1288 x 505 x 955			
Peso neto / bruto (kg)		123/143		129/150	
Ruido a 1 m (dB(A))		42-55	42-55	46-59	46-59
Ruido a 10 m (dB(A)) modo boost		30	30	32	32
Tipo de compresor		Rotatif			
Marca del compresor		GMCC			
Intercambiador		Twisted Tech© Titane			
Función		Calefacción + Refrigeración: Boost / Smart (Silencioso) / Eco			
Pérdidas de carga (mCE)		3.3	3.3	3.7	3.7
Conectividad		Wifi / Cloud ready / OTA			

**La bomba de calor funciona hasta -20°C, pero se recomienda limitar su uso a períodos cortos; se recomienda una utilización hasta -15°C.*

Accesorios incluidos


Envío en palé de madera


Funda de invierno isotérmica


Conectores PVC Ø 50mm 1'' ½


Extensión de mando por cable (10 m)


Kit de soportes anti-vibración


Tubería de evacuación de condensados



Caja de mantenimiento que incluye el manual de usuario multilingüe

Opcional


Pantalla táctil a color con protección + Cable de 10 m para desplazar la caja

Edición 12/2024 - Fotos no contractuales